



KСУ

компьютерные сервисные устройства

Устройство уничтожения информации

на машинных магнитных носителях информации
способом магнитно-силового воздействия

«ПРИБОЙ Модуль-3.5»

Домодедово 2023

Назначение Устройства



KСУ

компьютерные сервисные устройства



«ПРИБОЙ Модуль-3,5» используется в целях обеспечения защиты (некриптографическими методами) информации, **содержащей сведения, составляющие государственную тайну** и иной информации с ограниченным доступом, реализующее функции по уничтожению данных и остаточной информации на ММНИ способом магнитно-силового воздействия после вывода ММНИ из эксплуатации или в случае необходимости **экстренного** уничтожения информации, содержащейся на данных носителях.

«ПРИБОЙ Модуль-3,5» предназначен для уничтожения информации с любых типов магнитных носителей без ограничений: магнитных лент, гибких магнитных дисков, FDD, ZIP-накопителей, жёстких магнитных дисков формата 2,5" и 3,5" и др.

После применения Устройства носители информации подлежат уничтожению в порядке, установленном Инструкцией по обеспечению режима секретности в Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительством Российской Федерации от 05 января 2004 года №3-1.



Главные преимущества

- Сертифицировано ФСТЭК России
- Аккредитовано Минобороны России
- Гарантированное уничтожение информации на ММНИ любых типов без ограничений
- Плановое и экстренное уничтожение информации на НЖМД 2,5" и 3,5" **без разбора корпуса**
- Размещение в выделенных помещениях
до высшей категории включительно
- Камера 1 и Камера 2 в одном корпусе



Сертификат ФСТЭК России


Устройство соответствует «Требованиям к средствам уничтожения информации на машинных магнитных носителях информации способом магнитно-силового воздействия», ФСТЭК России, 2016 г.

и внесено в Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации за №4004 от 23 августа 2018 года.



KСУ

Компьютерные Сервисные Устройства



Аккредитация Минобороны РФ

В соответствии с исх.№317/9/12368дсп от 14.11.2022 года устройство «ПРИБОЙ Модуль-3,5» может использоваться в качестве устройства экстренного уничтожения информации с ММНИ на вновь создаваемых объектах информатизации Минобороны России без проведения дополнительных работ по его сертификации в системе сертификации средств защиты информации Министерства обороны Российской Федерации.



KСУ

компьютерные сервисные устройства




Соответствие требованиям по режиму секретности

Устройство может быть размещено в выделенных помещениях
до высшей категории включительно, в том числе оборудованных
системами звукоусиления речи, без применения специальных
средств защиты информации.

Универсальность

Экстренное уничтожение информации возможно
непосредственно в процессе работы компьютера или сервера.

Эффективность стирания



Технические характеристики



KСУ

компьютерные сервисные устройства



Наименование параметра	Значение
Внутренние габаритные размеры рабочей Камеры 1, мм	155x106x29
Размеры активной зоны рабочей Камеры 1, мм	106x95x29
Внутренние габаритные размеры рабочей Камеры 2, мм	138x106x29
Размеры активной зоны рабочей Камеры 2, мм	96x95x29
Время до полного заряда Устройства после включения и нажатия на кнопку «пуск», не более, секунд	25
Сила тока, потребляемого Устройством в режиме ожидания, не более, мА	60
Сила тока, потребляемого Устройством в режиме накопления заряда, не более, мА	4000
Параметры питающего напряжения однофазной сети переменного тока	50Гц/220В
Максимальные отклонения питающего напряжения, не более	-15% до +10%
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм	500x270x320
Масса, не более, кг.	40
Длительность непрерывной работы в циклическом режиме «накопление заряда – импульс - накопление заряда» при условии, что внутренняя температура Устройства не превышает +50 С, не менее, часов	12

Органы управления



1 - Рабочая Камера 1;

2 - Панель индикации рабочей Камеры 1;

3 - Кнопка «пуск» Камеры 1;

4 - Рабочая Камера 2;

5 - Панель индикации рабочей Камеры 2.

6 - Кнопка «пуск» Камеры 2;



KСУ

компьютерные сервисные устройства



Эксплуатационные ограничения

Устройство должно эксплуатироваться в нормальных климатических условиях по ГОСТ 21552.

- температура воздуха +5°C до +35°C;
- относительная влажность воздуха 45% до 75%;
- атмосферное давление, мм рт.ст. 645 до 795

Комплектность

Обозначение	Наименование	Кол-во
«ПРИБОЙ Модуль-3.5»	Устройство уничтожения информации на машинных магнитных носителях информации способом магнитно-силового воздействия «ПРИБОЙ Модуль-3.5»	1 шт.
	Кабель к сети 220 В.	1 шт.
	Ложемент для ММНИ	1 шт.
	Ящик упаковочный	1 шт.
ФО 408160-004-93309693-2016	Формуляр	1 шт.
РЭ 408160-004-93309693-2016	Руководство по эксплуатации	1 шт.
Beluga Hunting	0,25 л.	1 шт.



KСУ

компьютерные серверные устройства

Наши клиенты



Минобороны РФ



ФСО РФ



Федеральная служба
государственной статистики



РОСКОСМОС

РКС

РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ



ГАЗПРОМБАНК




СБЕР



НПП "Гамма"



МТС



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

КОНЦЕРН МОРИНФОРМСИСТЕМА-АГАТ

...объединенный научно-технический потенциал предприятий



Официальные документы: Лицензии ФСБ, ФСТЭК, Минобороны



Сертификаты



Патенты



Системы качества



Награды

Национальная отраслевая Премия

«За Укрепление Безопасности России (ЗУБР)»





KCY

компьютерные сервисные устройства

**Мы ценим наших клиентов
и открыты для новых проектов**

Отдел продаж: +7(903) 720-8333

+7(925) 506-0330 sale@kcy.info

*Техническая поддержка: +7(903) 778-0403 info@kcy.info
142000, МО, г. Домодедово, ул. Полянка, 29 www.kcy.info*